



keflico



## MDF Form

### Bøjelig

Egenskaber:	Bøjelig MDF - tvær- eller langsritlet.	
Træsart:	Softwood	
Oprindelse:	Forarbejdet i Danmark.	
Kvalitet:	Pudset på 2 sider.	
Mærkning:	CE mærket.	
Konstruktion:	Træfiber og lim presset til homogen plade.	
Formater:	2440 x 1220 mm - langsritlet. 1220 x 2440 mm - tværritlet.	
Format/Tykkelse:	6 mm	10 mm
2440 x 1220 mm	x	x
1220 x 2440 mm	x	x
Stk. pr. bundt:	60	30
Anvendelse:	Hvor der er behov for en bøjelig og fleksibel pladeløsning - fx i buede lysninger, til diske, omkring søjler osv.	
Bøjelig radius:	Minimum	Maximum
ved 6 mm tykkelse	ca. 20 cm	20 cm
ved 10 mm tykkelse	ca. 30 cm	30 cm
Tekniske data:	Fugtighed af fabrik: 6 % (+/- 2) Indhold af formaldehyd i 100g af absolut tør plade: < 8 mg/E1	
Levering:	Lager Danmark eller på afskibning.	
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com	
Senest opdateret:	04.10.2018	

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico's sortiment. Dette produkt er ikke FSC® eller PEFC™ certificeret.

Keflico A/S - naturlig passion for træbaserede produkter siden 1953

[www.keflico.com](http://www.keflico.com)

[info@keflico.com](mailto:info@keflico.com)

+45 9813 3544

**STØVRING**  
Juelstrupparken 24  
9530 Støvring

**ODENSE**  
Kochsgade 31C  
5000 Odense C

**GLOSTRUP**  
Naverland 1C, 1. sal  
2600 Glostrup



Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter