



MDF Firax - Brandhæmmende, B-s1,d0

Egenskaber:	Bearbejdnings- og malervernlig.		
Træsart:	Softwood.		
Oprindelse:	Belgien		
Kvalitet:	Pudset på 2 sider.		
Mærkning:	CE mærket EN 13986, M1 og E1. B-s1,d0 og IMO godkendt.		
Formater:	122 x 305 cm. Andre formater efter aftale. Fixmål mod forespørgsel.		
Konstruktion:	Træfiber og lim presset til homogen plade.		
Tykkelser:	12 mm	15 mm	18 mm
1220 x 3050 mm	x	x	x
Stk. pr. bundt:	60	50	40
Anvendelse:	Indvendig beklædning, loft, skillevæg, møbler m.m.		
Tekniske data:	Vægt: Ca. 750 kg/m ³ Fugtighed ab fabrik: 5-9 % Indhold af formaldehyd i 100g af absolut tør plade: < 8 mg/E1		
Levering:	Lager Danmark eller på afskibning.		
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com		
Senest opdateret:	14.09.2016		

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico's sortiment. Dette produkt er ikke FSC® eller PEFC™ certificeret.

Keflico A/S
info@keflico.com
www.keflico.com
+45 9813 3544

Støvring
Juelstrupparken 24
DK-9530 Støvring

Odense
Bjerggårds Allé 2
DK-5240 Odense NØ

Glostrup
Naverland 1C, 1. sal
DK-2600 Glostrup



Miljømærket for ansvarligt skovbrug